
LEGENDA
Nawierzchnia z kostki kamiennej (regulacja wysokościowa)
Rozbiórka całej konstrukcji nawierzchni (pow. 2335,61m2)
Nawierzchnia z kostki kamiennej (pow. 2145,42 m2)
Granica działek
Elementy ujęte do rozbiórki
Projektowany kanał deszczowy
Uwaga!
Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z Rysunkami:
Nr 5.1-5.4 Przekroje poprzeczne
Nr 6 Przekroje skarpowe
W ramach robót rozbiórkowych istniejące wpusty uliczne należy zdemontować i zezłomować. Studnie z osadnikami oraz podejścia istniejących wpustów należy zdemontować i poddać utylizacji. Istniejący kanał deszczowy zamulić chudym betonem.
Po ułożeniu kanału deszczowego i przykanalików należy odtworzyć pełną konstrukcję nawierzchni.
W miejscach przebiegu urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, po ich zabezpieczeniu należy odtworzyć pełną konstrukcję nawierzchni.
POCZĄTEK OPRACOWANIA
DROGA POWIATOWA
km 0+000,00
ŁĄCZNIK 2
PROJEKTOWANY KANAŁ DESZCZOWY
PROJEKTOWANY KANAŁ DESZCZOWY
PROJEKTOWANY KANAŁ DESZCZOWY