



UWAGA!

- Przed montażem kaset stalowych pionowo na słupach mocujemy paski taśmy tłumiącej.
- Dla uniknięcia w ociepleniu kaset docinania płyt o standardowej szerokości B = 600 mm zaleca się stosować kasety stalowe o h = 600 mm.
- Kasety między sobą łączymy co 1 m wkrętami (2).
- Na podłużnym styku kaset stalowych mocujemy uszczelkę z tworzywa sztucznego.
- Blachę okładzinową mocujemy do półek kaset samogwintującymi wkrętami ze stali węglowej lub nierdzewnej.
- Dostępne są wkręty ze zintegrowanym łbem z kolorowego (standard RAL) tworzywa sztucznego.

KM INVEST Katarzyna Morzyc ul. Europejska 12 72-006 Mierzyn	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ MOW TRZEBIEŻ	Data:
	Inwestor:	Powiat Policki, ul. Tanowska 8 72-010 Police, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież	listopad 2019
	Adres:	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież dz nr 405/1 obręb 3	branża: Architektura
	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	
Tytuł rysunku: DETAL 7 Szczegół ocieplenia ściany D2 - przekrój			skala 1:20
Opracował:	mgr inż. arch. Justyna Bernat-Lagoda	14/ZPOIA/OKK/2012	Nr rysunku: 17A
Opracował:	mgr inż. arch. Mariusz Szefner	11/ZPOIA/OKK/2017	
Imię i Nazwisko:		Nr upr. proj. Podpis:	