

OZNACZENIA PRZEGRÓD

SF ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- GRUBOWARSTWOWA DWUSKŁADNIKOWA MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA
- PŁYTY STYROPIANOWE EKSTRUDOWANE 8,0 cm
- FOLIA KUBEŁKOWA BEZ GRUNTOWANIA POWIERZCHNI
- ZAPRAWA KLEJĄCO-ZBROJĄCA DO SIATKI
- LICOWE PŁYTKI KLINKIEROWE 25x12 cm
- ZABEZPIECZENIA PRZED GRAFFITI ŚRODKIEM ANTIGRAF

SZ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- CEGŁA KRATÓWKA 25,0 cm
- WEŁNA MINERALNA 10,0 cm
- PUSTKA POWIETRZNA 2,0 cm
- CEGŁA KRATÓWKA 12,0 cm
- PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ 10,0 cm
- TYNK SILIKONOWY (1,5mm) 1,0 cm

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- CEGŁA KRATÓWKA 25,0 cm
- WEŁNA MINERALNA 10,0 cm
- PUSTKA POWIETRZNA 2,0 cm
- CEGŁA KLINKIEROWA LICOWA 12,0 cm
- PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TECHNOLOGIA TERMODYBLA 10,0 cm
- TYNK SILIKONOWY (1,5mm) 1,0 cm

D1 DACH
- BLACHA FALISTA STALOWA POWLEKANA STYK DOCIEPLANEJ ŚCIANY Z DACHEM
- PŁYTA OSB-3 TRUDNOPALNA, WODOSZCZELNA 22 mm
- KONSTRUKCJA KRATOWA DACHU ZABEZPIECZONA FARBAMI NAWIERZCHNIOWYMI I EMALIAMI FTALOWYMI
- IZOLACJE CIEPLNA GRANULATEM Z WEŁNY MINERALNEJ METODĄ WDMUCHIWANIA DO PRZESTRZENI POZIOMYCH 15,0 cm
- PAROIZOLACJA
- IZOLACJA CIEPLNA I PRZECIWDŹWIĘKOWA Z WEŁNY MINERALNEJ POZIOMA Z PŁYT UKŁADANYCH NA SUCHO /0,040 W/MK/ 10,0 cm
- KONSTRUKCJA STROPU PODWIESZANEGO

D2 DACH
- BLACHA FALISTA STALOWA POWLEKANA STYK DOCIEPLANEJ ŚCIANY Z DACHEM
- PŁYTA OSB-3 TRUDNOPALNA, WODOSZCZELNA 22 mm
- KONSTRUKCJA KRATOWA DACHU ZABEZPIECZONA FARBAMI NAWIERZCHNIOWYMI I EMALIAMI FTALOWYMI
- IZOLACJE CIEPLNA GRANULATEM Z WEŁNY MINERALNEJ METODĄ WDMUCHIWANIA DO PRZESTRZENI POZIOMYCH 15,0 cm
- PAROIZOLACJA
- IZOLACJA CIEPLNA I PRZECIWDŹWIĘKOWA Z WEŁNY MINERALNEJ POZIOMA Z PŁYT UKŁADANYCH NA SUCHO /0,040 W/MK/ 10,0 cm
- KONSTRUKCJA STROPU PODWIESZANEGO

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- WYKŁADZINA SPORTOWA 6.3 mm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA POD POSADZKI Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ ZATARTA NA OSTRO 20 mm
- FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3
- PŁYTY STYROPIANOWE 0,038/[W/MK] 10,0 cm
- PAPA IZOLACYJNA
- KERAMZYTOBETON 12,0 cm
- PODSYPKA PIASKOWA 20,0 cm

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE
- PŁYTKI GRESOWE NIESZKLIWIONE TECH. 30x30 cm 1,5 mm
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA W PŁYNIE NA POWIERZCHNI POZIOMEJ
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA POD POSADZKI Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ ZATARTA NA OSTRO 20 mm
- FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3
- PŁYTY STYROPIANOWE 0,038/[W/MK] 10,0 cm
- PAPA IZOLACYJNA
- KERAMZYTOBETON 12,0 cm
- PODSYPKA PIASKOWA 20,0 cm

P3 PODŁOGA NA GRUNCIE
- WYKŁADZINA OBIEKTOWA 2 mm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA POD POSADZKI Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ ZATARTA NA OSTRO 20 mm
- FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3
- PŁYTY STYROPIANOWE 0,038/[W/MK] 10,0 cm
- PAPA IZOLACYJNA
- KERAMZYTOBETON 12,0 cm
- PODSYPKA PIASKOWA 20,0 cm

S1 STROP GALERII
- WYKŁADZINA OBIEKTOWA 2 mm
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA POD POSADZKI Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ GRUBOŚCI 20 mm ZATARTA NA OSTRO
- PŁYTA ŻELBETOWA 14,0 cm

S2 STROP TARASU
- GRES MROZOODPORNY 2,0 cm
- GŁADŹ CEMENTOWA 2,0 cm
- PŁYTA STROP. Z DOD. HYDROBETONU 14,0 cm

KM INVEST Katarzyna Morzyc ul. Europejska 12 72-006 Mierzyn	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ MOW TRZEBIEŻ	Data: sierpień 2019
	Inwestor:	Powiat Policki, ul. Tanowska 8 72-010 Police, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież	
	Adres:	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież dz nr 405/1 obręb 3	branża: Architektura
	Stadium:	INWENTARYZACJA	

Tytuł rysunku: **PRZEKRÓJ B-B**

skala 1:100

Opracował:	mgr inż. arch. Justyna Bernat-Łagoda	4/ZPOIA/OKK/2012	
Opracował:	mgr inż. arch. Mariusz Szefner	11/ZPOIA/OKK/2017	
	Imię i Nazwisko:	Nr upr.proj.	Podpis:

Nr rysunku: **5A**