



- Sz1** tynk cementowo-wapienny pustak ceram (12,0 cm) tynk cement. -wapienny (w pomieszczeniach mokrych należy wykonać hydroizolację i położyć terakotę na wys. 2.0 m)
- Sz2** tynk cementowo-wapienny pustak ceram (gr. 18,0.) tynk cement. -wapienny
- Sz3** tynk cementowo-wapienny pustak ceram (gr. 8,0 cm) tynk cement. -wapienny (w pomieszczeniach mokrych należy wykonać hydroizolację i położyć terakotę na wys. 2.0 m)

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE

TYTUŁ	KONSTRUKCJA- NADPROŻA - PROJEKT			
OBIEKT	BUDYNEK NOWEJ SZKOŁY			
LOKALIZACJA	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Police, ul. Siedlecka 6 i 6A, dz. nr 318 / 68, obr. 9			
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Dacko upr. nr ZAP/0123/PWOK/06			
SPRAWDZENIE	mgr inż. Ireneusz Mikołajczak upr 67/Sz/84			
	mgr inż. Marta Mantaj, upr. nr ZAP/0025/PWOK/09			
TEMAT	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB INWESTORA		1 : 100	1K.
			08/2020	