

Poznań, dn. 2024-04-03

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

1


dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

Starosta Policki
Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tarnowska 8
72-010 Police

dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej: **44985 (74288N!) PSZ_KOLBASKOW_KUROW** zlokalizowanej w miejscowości **KURÓW 15**.

W odpowiedzi na wezwanie Urzędu z dnia 20.03.2024r. (sygn. SR.6221.3.2024.JT) w załączeniu przesyłam sprawozdanie z pomiarów PEM.



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-04-03 22:11



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8601/2023/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 44985 (74288N!) PSZ_KOLBASKOW_KUROW
Adres: KURÓW 15, Powiat policki, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-03-21

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KURÓW 15.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44985 (74288N1) PSZ_KOLBASKOW_KUROW w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	80010875 Kathrein	1	25	0-12**/0-12**/-2-10**/-2-10**/-2-10**	32.3	29175
2	3600	AQQQ NSN	1	25	0-12**	32.3	22131
3	3600	AQQQ NSN	1	205	0-12**	29.7	22131
4	800/900/1800/2100/2600	80010875 Kathrein	1	205	-1-11**/-1-11**/-2-10**/-2-10**/-2-10**	32.3	30150

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON RAU2X 23GHZ 2x56MHz XPIC/ NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 500MHz Ericsson	23/80	3640/4266	ANT2/2_0.6 23/80 HPX/HP Ericsson	0.6	20	36

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-03-21	13:30-14:40	14.0	13.0	69.0	69.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-03	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230195

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/157/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-02	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1955	SW-04	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030432

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/157/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-20	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-17	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585340	L4- L41.4180.205.2021.4102.1	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umieszczenia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagne- tycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	SUMA			
1	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az.205°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	53°21'51.5" 14°30'16.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1/1, Kurów 15	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°21'50.4" 14°30'15.8"
3	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az.205°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°21'49.3" 14°30'14.4"
-	GKP w odległości 138m od anteny sektorowej az.205°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°21'47.5" 14°30'13.3"
-	GKP w odległości 219m od anteny sektorowej az.205°	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	53°21'45.4" 14°30'11.2"
6	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°21'52.6" 14°30'16.9"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Kurów 14/2	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°21'52.9" 14°30'18.0"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1/1, ul. Kurów 13	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	53°21'53.6" 14°30'16.2"
9	GKP w odległości 68m od anteny radioliniowej az.20°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°21'53.6" 14°30'17.6"
10	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	53°21'53.6" 14°30'18.0"
11	GKP w odległości 141m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	53°21'55.8" 14°30'19.8"
-	GKP w odległości 211m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	53°21'58.0" 14°30'21.2"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Kurów 14	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°21'52.6" 14°30'18.4"
14	GKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az.20°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°21'52.9" 14°30'17.3"
15	PKP na az. 170° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°21'51.1" 14°30'16.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	PKP na az. 185° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	53°21'51.1" 14°30'16.2"
17	PKP na az. 198° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	53°21'51.1" 14°30'15.8"
18	PKP na az. 212° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°21'51.1" 14°30'15.8"
19	PKP na az. 225° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	53°21'51.1" 14°30'15.8"
20	PKP na az. 240° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°21'51.5" 14°30'15.5"
21	PKP na az. 350° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	53°21'52.2" 14°30'16.2"
22	PKP na az. 5° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	53°21'52.2" 14°30'16.6"
23	PKP na az. 18° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 25°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°21'52.2" 14°30'16.9"
24	PKP na az. 32° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	53°21'52.6" 14°30'17.3"
25	PKP na az. 45° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 25°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°21'51.8" 14°30'16.9"
26	PKP na az. 60° w odległości 7m od anteny sektorowej az. 25°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	53°21'51.8" 14°30'16.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ¹ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ²	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-03	Sonda SW-04	SUMA			
1	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az.205°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°21'51.5" 14°30'16.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1/1, Kurów 15	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°21'50.4" 14°30'15.8"
3	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az.205°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°21'49.3" 14°30'14.4"
-	GKP w odległości 138m od anteny sektorowej az.205°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°21'47.5" 14°30'13.3"
-	GKP w odległości 219m od anteny sektorowej az.205°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	53°21'45.4" 14°30'11.2"
6	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°21'52.6" 14°30'16.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Kurów 14/2	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°21'52.9" 14°30'18.0"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1/1, ul. Kurów 13	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	53°21'53.6" 14°30'16.2"
9	GKP w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°21'53.6" 14°30'17.6"
10	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°21'53.6" 14°30'18.0"
11	GKP w odległości 141m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	53°21'55.8" 14°30'19.8"
-	GKP w odległości 211m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	53°21'58.0" 14°30'21.2"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Kurów 14	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°21'52.6" 14°30'18.4"
14	GKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°21'52.9" 14°30'17.3"
15	PKP na az. 170° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°21'51.1" 14°30'16.6"
16	PKP na az. 185° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°21'51.1" 14°30'16.2"
17	PKP na az. 198° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°21'51.1" 14°30'15.8"
18	PKP na az. 212° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°21'51.1" 14°30'15.8"
19	PKP na az. 225° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°21'51.1" 14°30'15.8"
20	PKP na az. 240° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 205°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°21'51.5" 14°30'15.5"
21	PKP na az. 350° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	53°21'52.2" 14°30'16.2"
22	PKP na az. 5° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°21'52.2" 14°30'16.6"
23	PKP na az. 18° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 25°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°21'52.2" 14°30'16.9"
24	PKP na az. 32° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 25°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	53°21'52.6" 14°30'17.3"
25	PKP na az. 45° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 25°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°21'51.8" 14°30'16.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

26	PKP na az. 60° w odległości 7m od anteny sektorowej az. 25°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	53°21'51.8" 14°30'16.9"
----	---	---------	---------	---------	---------	-------	------	-------------------------

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru – dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-03: 29.5% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-04: 33.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44985 (74288N!) PSZ_KOLBASKOW_KUROW, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Elektronicznie
podpisany przez

Date / Data:
2024-03-25 13:49


Data: 2024.03.25
13:58:57 +01'00'


Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44985 (74288N!) PSZ_KOLBASKOW_KUROW Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PSZ_KOLBASKOW_KUROW (74288N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu Instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten liniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
44985 (74288N!) PSZ_KOLBASKOW_KUROW

Dokumentacja fotograficzna